

比較説明表

DRIVE RECORDER

ドライブレコーダー UP-SAFETY

UP-K01S



UP-K02S



UP-K03S



UP-K04



UP-K/R

UP-K/R



機能説明		UP-K01S (標準モデル)	UP-K02S (特価標準モデル)	UP-K03S (特価標準モデル)	UP-K04 (特価標準モデル)	UP-K/R (特価標準モデル)	
本体サイズ		W78×H80×D42mm	W78×H56×D40mm (GPS,監視ユニット除く)	W78×H56×D40mm リアカメラ/W54×H32×D27mm (GPS,監視ユニット除く)	W91×H56×D34mm リアカメラ/W52×H29×D28mm	W52×H41×D76mm	
カメラ	画素数 (動画)	画像を構成する画素の数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	
	解像度	画像のきめ細かさ	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)	WQHD(2560×1440P) 〔後方〕HD(1280×720P)	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)
	イメージセンサー	暗闇でも <b>鮮明な映像</b> が撮影可能	Sony STARVIS 画像センサー	Sony STARVIS 画像センサー	OmniVision製 CMOSセンサー	Sony STARVIS 画像センサー	Sony Exmor 画像センサー
	レンズ画角	画が大きいほど <b>広範囲</b> が録画可能	水平125°/垂直65°/対角150°	水平125°/垂直65°/対角150°	水平110°/垂直60°/対角130° 〔後方〕水平102°/垂直60°/対角122°	水平124°/垂直60°/対角140° 〔後方〕水平103°/垂直59°/対角125°	水平136°/垂直69°/対角166°
WDR機能	白飛び、黒つぶれを抑える機能	○	○	○ (フロントカメラのみ)	○ (フロントカメラのみ)	○	
録画ファイル(種類)	録画ファイルの機能	常時録画/手動録画/衝撃検知録画	常時録画/手動録画/衝撃検知録画	常時録画/手動録画/衝撃検知録画	常時録画/手動録画/衝撃検知録画	常時録画/手動録画/衝撃検知録画 (基本保存形式タンク)	
SDカード	SDカードの容量 (付属)	付属のSDカードの容量	16GB	16GB	16GB	8GB	
	SDカードの対応容量	本機での対応SD容量	8~64GB	8~64GB	8~128GB	8~64GB	
	録画時間(1ファイル)	1ファイルあたりの記録時間	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前5秒/後25秒)	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)
	録画容量(16GB)	録画ファイルの保存可能時間	常時録画:約120分/手動録画:約20分/緊急録画:約20分	常時録画:約120分/手動録画:約20分/緊急録画:約20分	常時録画:約56分/手動録画:約12分/緊急録画:約12分	常時録画:約94分/手動録画:約19分/緊急録画:約39分/駐車録画:39分	常時録画:約56分/手動録画:約12分/緊急録画:約12分
	SDカード	対応SDカード	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)
	録画記録方式	動画が保存される形式	MOV	MOV	MOV	AVI	MOV
フォーマットフリー機能	定期的なSDカードの <b>フォーマットが不要</b>	○	○	○	○	○	
Gセンサー	<b>緊急映像</b> を自動で保護	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	
GPS機能	<b>位置情報</b> などを記録	オプション	○	○	○	○	
LED信号機	<b>信号の色</b> を知らせます	○	○	○	○	○	
スーパーキャパシタ	<b>事故時の急な電源遮断</b> があっても記録を保存	○	○	○	○	○	
液晶/画面サイズ	本機搭載の液晶サイズ	1.5インチTFT液晶カラーモニター	1.5インチTFT液晶カラーモニター	1.5インチTFT液晶カラーモニター	2.4インチTFT液晶カラーモニター	-	
ノイズ対策	地デジなどの <b>電波干渉対策</b>	○	○	○	○	○	
フレームレート	単位時間あたり処理させるフレーム数	24fps	24fps	24fps	27fps	24fps	
電源電圧	対応電圧	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	
最大消費電流	動作時最大で使用する電流	12V:約180mA/24V:約90mA	12V:約180mA/24V:約90mA	12V:約300mA/24V:約150mA	12V:約290mA/24V:約140mA	12V:約200mA	
監視機能/支援機能	駐車監視機能	<b>エンジンのOFF</b> 後の録画	-	最長12時間 常時+衝撃	最長12時間 常時+衝撃	最長12時間 動作+衝撃	-
	車線逸脱防止機能	走行車線を <b>はみ出す</b> とお知らせします	-	○	○	○	-
	前方衝突機能	前方車両との <b>接近</b> をお知らせします	-	○	○	○	-
	先行車発進警報	停車時に <b>先行車の発進</b> をお知らせします	-	○	○	○	-
音声録音	社内での音声の録音機能	○ (ON/OFF可)	○ (ON/OFF可)	○ (ON/OFF可)	○ (ON/OFF可)	○ (ON/OFF可)	
オプション	別途付属することが可能なオプション	GPSアンテナ	-	-	-	-	
無線LAN	<b>無線LAN</b> を使用してスマホやタブレットでも映像が確認出来ます	-	-	○	-	-	
本体の保証	本体の保証期間	2年(本体)	2年(本体)	2年(本体)	2年(本体)	2年(本体)	