

UP-SAFETYシリーズ機能比較説明表

ver.2



機能説明		UP-K01 (通常モデル)	UP-K02 (駐車監視モデル)	UP-K03 (前後録画モデル)	UP-K/R (後方録画モデル)	
本体サイズ		W78×H56×D40mm	W78×H56×D40mm (GPS,監視ユニット除く)	W78×H56×D40mm リアカメラ/W54×H32×D27mm (GPS,監視ユニット除く)	W52×H41×D76mm	
カメラ	画素数 (動画)	画像を構成する画素の数。	200万画素	200万画素	200万画素	
	解像度	画像のきめ細かさ。	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)	
	イメージセンサー	暗間でも 鮮明な映像 が撮影可能。	Sony Exmor 高感度センサー	Sony Exmor 高感度センサー	OmniVision製 CMOSセンサー	Sony Exmor 高感度センサー
	レンズ画角	値が大きいほど 広範囲が録画可能 。	水平110°/垂直60°/対角130°	水平110°/垂直60°/対角130°	水平110°/垂直60°/対角130° 《後方》水平102°/垂直60°/対角122°	水平136°/垂直69°/対角166°
	WDR機能	白飛び、黒つぶれを抑える機能。	○	○	○ (フロントカメラのみ)	○
SDカード	録画ファイル(種類)	録画ファイルの機能。	常時録画/手動録画/衝撃検知録画	常時録画/手動録画/衝撃検知録画	常時録画/手動録画/衝撃検知録画	常時録画/手動録画/衝撃検知録画 (緊急保存ボタン付)
	SDカードの容量 (付属)	付属のSDカードの容量。	16GB	16GB	16GB	8GB
	SDカードの対応容量	本機での対応SD容量。	8~64GB	8~64GB	8~128GB	8~128GB
	録画時間(1ファイル)	1ファイルあたりの記録時間	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)	常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒)
	録画容量(16GB)	録画ファイルの保存可能時間。	常時録画:約120分/手動録画:約20分/緊急録画:約20分	常時録画:約120分/手動録画:約20分/緊急録画:約20分	常時録画:約56分/手動録画:約12分/緊急録画:約12分	常時録画:約56分/手動録画:約12分/緊急録画:約12分
	SDカード	対応SDカード。	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)	microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨)
	録画記録方式	動画が保存される 形式 。	MOV	MOV	MOV	MOV
フォーマットフリー機能	定期的なSDカードの フォーマットが不要 。	○	○	○	○	
Gセンサー	緊急映像 を自動で保護。	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	○ (ON/OFF調整可能: LV.1~LV.5の5段階で設定可能)	
GPS機能	位置情報 などを記録。	オプション	○	○	○	
LED信号機	信号の点滅 を防ぎます。	○	○	○	○	
スーパーキャパシタ	事故時の急な電源遮断 があっても記録を保存。	○	○	○	○	
液晶/画面サイズ	本機搭載の液晶サイズ。	1.5インチTFT液晶カラーモニター	1.5インチTFT液晶カラーモニター	1.5インチTFT液晶カラーモニター	-	
ノイズ対策	地デジなどの 電波干渉対策 。	○	○	○	○	
フレームレート	単位時間あたり処理させるフレーム数。	24fps	24fps	24fps	24fps	
電源電圧	対応電圧。	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	
最大消費電流	動作時最大で使用する電流	12V:約180mA/24V:約90mA	12V:約180mA/24V:約90mA	12V:約300mA/24V:約150mA	12V:約200mA	
監視機能/支援機能	駐車監視機能	エンジンOFF後の録画 。	-	最長12時間 常時+衝撃	最長12時間 常時+衝撃	-
	車線逸脱防止機能	走行車線を はみ出す とお知らせします。	-	○	○	-
	前方衝突機能	前方車両との 接近 をお知らせします。	-	○	○	-
	先行車発信警報	停車時に 先行車の発進 をお知らせします。	-	○	○	-
音声録音	社内での音声の録音機能。	○ (ON/OFF可)	○ (ON/OFF可)	○ (ON/OFF可)	○ (ON/OFF可)	
オプション	別途付属することが可能なOP。	GPSアンテナ	-	-	-	
無線LAN	Wi-Fi を使用してスマホやタブレットでも映像が確認出来ます。	-	-	○	-	
本体の保証	本体の保証期間。	2年(本体)	2年(本体)	2年(本体)	2年(本体)	