

使用上のご注意

●ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものではありません。●録画された映像は事故を起こした場合の示談交渉や法的手続きにおいて参考録画としてご利用いただけますが、直接的証拠として保証されるものではありません。●本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責任を負いません。●本製品は車の状態や車両事故などで製品が破損したり、microSDカードの問題で録画ができない場合もあり、それらにより生じる損害に対して弊社は責任を負いません。●他の無線機やテレビ、チューナー、ラジオ、パソコン、GPSなども近くで使用すると、影響を与えたり受けたりすることがあります。●LEDの信号機やテール/ストップ/ウィンカーランプは録画した映像で点滅、または消灯したように映る場合があります。●取り付けは取扱説明書を良く読み、フロントガラス上部20%の範囲内に取り付けてください。●本製品で使用するmicroSDカードは専用のファイルシステムとなっており、基本的にフォーマットを行う必要はありません。PCなど他の機器でフォーマットを行わないでください。●本体画像はイメージ図です。実物と質感、色等の見え方が異なる場合があります。●仕様(外観、付属品等)は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ microSD カードは、当社指定のものをお使い下さい。

運転支援機能 (Semi-ADAS) のご注意

- 運転支援機能はドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。また、すべての条件において危険をお知らせするものではありません。
- 本機の使用、または使用不能から生じる事故や損害などに関して弊社は一切の責任を負いません。
- 以下のような場合は運転支援機能が正しく動作しない場合があります。
 - トンネルや地下、ビル等に囲まれた所など、GPS信号が正しく受信できない場所。
 - 道路の舗装状態や雨天時の反射などで車線が正しく認識できない場合。
 - 前方車両の形状や色などによって、車両と認識できない場合。
 - 悪天候や逆光、夜間など安定して認識できない場合。
 - フロントガラスに水滴や汚れなどの付着や、映り込みにより安定して認識できない場合。
 - 運転者にとって前方が見えにくい状況。

本体取付位置のご注意

●フロントカメラ上部からフロントガラス全体の20%以内に取り付けて下さい。

リアカメラ取付位置のご注意

- リアガラスに熱線がある場合は、熱線に取付ブラケットの両面テープを貼り付けしないでください。両面テープをはがす際、熱源を破損させるおそれがあります。
- リアカメラは防水仕様ではありません。車内へ取り付けてください。
- リアガラスにフィルムが貼られている場合、フィルムの上から取付けると、衝撃を受けた際にフィルムごと外れる可能性があります。本機を使用する場合は、フィルムを貼らないでください。

発売元

株式会社 アプティ

〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2F
TEL : 03-6774-0191

製造元

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル5F
■お客様サービスセンター TEL : 03-3431-8194
受付時間 月曜日～金曜日(平日のみ) 10:00～12:00 13:00～16:00

こちらのQRコードから、ドライブレコーダー「UP-SAFETY」シリーズの商品情報がご覧になれます。

UP-K013

ベーシックな機能のエントリーモデル

オプション(別売)外付けGPS



約W78×最大H80(ブラケット含む)×D40mm

約W24×H13×D30mm

200万画素 Full HD	STARVIS (スターピス) 搭載	Gセンサー (衝撃検知)	HDR (ハイダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品
16GB microSDHC カード同梱					

UP-K023

便利な機能を搭載したレギュラーモデル

外付けGPS付モデル



約W78×最大H80(ブラケット含む)×D40mm

約W24×H13×D30mm

200万画素 Full HD	STARVIS (スターピス) 搭載	Gセンサー (衝撃検知)	HDR (ハイダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品
GPS	駐車中も録画	運転支援機能 (Semi-ADAS)	16GB microSDHC カード同梱		

UP-K033

前後2カメラのハイエンドモデル

外付けGPS・リアカメラ付モデル



約W78×最大H80(ブラケット含む)×D40mm

約W24×H13×D30mm

約W56×H35(ブラケット含む)×D31mm

フロント 400万画素 WQHD	リア 200万画素 Full HD	STARVIS (スターピス) 搭載	Gセンサー (衝撃検知)	HDR (ハイダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)
LED 信号機 対策品	GPS	駐車中も録画	運転支援機能 (Semi-ADAS)	無線LAN	16GB microSDHC カード同梱

UP-K044

前後2カメラのスタンダードモデル

リアカメラ付モデル



約W91×最大H89(ブラケット含む)×D34mm

約W55×H31(ブラケット含む)×D28mm

フロント 200万画素 Full HD	リア 200万画素 Full HD	STARVIS (スターピス) 搭載	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)
LED 信号機 対策品	GPS	駐車監視	運転支援機能 (Semi-ADAS)	タッチパネル	16GB microSDHC カード同梱

UP-K053

充実機能のコストパフォーマンスモデル

オプション(別売)リアカメラ



約W74×最大H103(ブラケット含む)×D32mm

約W66×最大H32(ブラケット含む)×D27mm

200万画素 Full HD	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品	GPS
16GB microSDHC カード同梱	リア 100万画素 HD				

※オプション(別売)

UP-K360

水平 360°超広角モデル

オプション(別売)リアカメラ



約W61×H90×D50mm

約W54×H49×D32mm

600万画素 Full HD	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品	GPS
駐車監視	32GB microSDHC カード同梱	リア 200万画素 Full HD			

※オプション(別売)

Vol.2

UP UPTY

UP-SAFETY

DRIVE RECORDER

3年保証

安心の3年間保証



フォーマットフリーモデル

指定店専売モデル

UP-SAFETY スペック表

		UP-K013	UP-K023	UP-K033	UP-K044	UP-K053	UP-K360
フロントカメラ	センサー	CMOS イメージセンサー 約 200 万画素	CMOS イメージセンサー 約 200 万画素	CMOS イメージセンサー 約 504 万画素	CMOS イメージセンサー 約 200 万画素	CMOS イメージセンサー 約 200 万画素	CMOS イメージセンサー 約 600 万画素
	レンズ画角	水平：130°／垂直：67°／対角：158° F 値：2.0	水平：130°／垂直：67°／対角：158° F 値：2.0	水平：103°／垂直：58°／対角：127° F 値：1.9	水平：124°／垂直：68°／対角：140° F 値：1.8	水平：120°／垂直：68°／対角：143° F 値：1.8	水平：360°／垂直：220° F 値：2.0
	最大記録画角	水平：130°／垂直：65°／対角：150°	水平：130°／垂直：65°／対角：150°	水平：100°／垂直：55°／対角：125°	水平：120°／垂直：65°／対角：135°	水平：110°／垂直：65°／対角：130°	——
リアカメラ	センサー	——	——	CMOS イメージセンサー 約 207 万画素	CMOS イメージセンサー 約 200 万画素	CMOS イメージセンサー 約 100 万画素	CMOS イメージセンサー 約 200 万画素
	レンズ画角	——	——	水平：112°／垂直：58°／対角：137° F 値：1.9	水平：108°／垂直：57°／対角：131° F 値：2.0	水平：106°／垂直：58°／対角：130° F 値：2.0	水平：120°／垂直：70°／対角：150° F 値：2.0
	最大記録画角	——	——	水平：110°／垂直：55°／対角：135°	水平：105°／垂直：55°／対角：130°	水平：100°／垂直：55°／対角：120°	水平：120°／垂直：67°／対角：140°
録画サイズ	フロント	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)	WQ HD(2560×1440P)	Full HD(1920×1080P)／HD(1280×720P) ※切替可能	Full HD(1920×1080P)／HD(1280×720P) ※切替可能	Full HD(1920×1920P)
	リア	——	——	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)／HD(1280×720P) ※切替可能	HD(1280×720P)	Full HD(1920×1920P)
フレームレート		27.5fps	27.5fps	フロント／リア 24fps	フロント 27.5fps／リア 30fps	フロント 24fps／リア 25fps	フロント 27.5fps／リア 25fps
録画ファイル		常時録画／衝撃検知録画／手動録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画／駐車録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画／駐車録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画／駐車録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画／静止画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画／駐車録画／静止画
録画時間		常時録画：60 秒 衝撃検知録画：前 10 秒／後：20 秒 手動録画：前 10 秒／後：20 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知録画：前 10 秒／後：20 秒 手動録画：前 10 秒／後：20 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知録画：前 10 秒／後：20 秒 手動録画：前 10 秒／後：20 秒	常時録画：60 秒 手動録画：前 5 秒／後 25 秒 衝撃検知：前 5 秒／後 25 秒 駐車録画：前 5 秒／後 25 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知：60 秒／120 秒 手動録画：60 秒／120 秒	常時録画：60 秒 手動録画：60 秒 衝撃検知：60 秒／120 秒 駐車録画：衝撃検知後 15 秒
画面サイズ		1.5 インチ TFT 液晶カラーモニター	1.5 インチ TFT 液晶カラーモニター	1.5 インチ TFT 液晶カラーモニター	2.4 インチ TFT 液晶カラーモニター	2.4 インチ液晶カラーモニター	2.0 インチ液晶カラーモニター
音声録音		有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)
GPS アンテナ		オプション別売(フロントガラス取付)	有り(フロントガラス取付)	有り(フロントガラス取付)	有り(本体内蔵)	有り(本体内蔵)	有り(本体内蔵)
G センサー(衝撃検知)		有り(OFF、及び 1～5 段階調整)	有り(OFF、及び 1～5 段階調整)	有り(OFF、及び 1～5 段階調整)	有り(OFF、及び 1～5 段階調整)	有り(OFF、及び 1～3 段階調整)	有り(OFF、及び 1～3段階調整)
メモリーカード		microSDHC カード 8GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 8GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 8GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 8GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上
電源電圧		DC12V(消費電流：約 190mA 以下) DC24V(消費電流：約 100mA 以下)	DC12V(消費電流：約 190mA 以下) DC24V(消費電流：約 100mA 以下)	DC12V(消費電流：約 400mA 以下) DC24V(消費電流：約 200mA 以下) ※リアカメラ及び無線 LAN 接続時	DC12V(消費電流：約 330mA 以下) DC24V(消費電流：約 180mA 以下) ※駐車録画時：12V：約 260mA 以下 24V：約 160mA 以下	DC12V(消費電流：約 230mA 以下) DC24V(消費電流：約 140mA 以下) DC12V(消費電流：約 350mA 以下) DC24V(消費電流：約 210mA 以下) ※オプションリアカメラ接続時	DC12V(消費電流：約 300mA 以下) DC24V(消費電流：約 180mA 以下)
質量	フロント	約 105g(本体のみ)	約 115g(本体のみ)	約 105g(本体のみ)	約 105g(本体のみ)、	約 85g(本体のみ)	約 96g(本体のみ)
	リア	——	——	約 29g(本体のみ)	約 27g(本体のみ)	約 33g(本体のみ)	約 31g(本体のみ)
録画方式		MOV(H.264)	MOV(H.264)	MP4(H.264)	MP4(H.265)	MP4(H.264)	TS(H.264)
動作温度範囲		-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+70℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃
同梱品		フロントカメラ(ケーブル 1.2m)、 電源ケーブル(3.3m)、 microSD カード(16GB)、取扱説明書(保証書)	フロントカメラ(ケーブル 1.2m)、 電源ケーブル(3.3m)、GPS アンテナ、 microSD カード(16GB)、取扱説明書(保証書)	フロントカメラ(ケーブル 1.2m)、 電源ケーブル(3.3m)、リアカメラ、 リアカメラケーブル(8m)、GPS アンテナ、 microSD カード(16GB)、取扱説明書(保証書)	フロントカメラ、電源ケーブル(3.5m)、 リアカメラ、リアカメラケーブル(9m)、 microSD カード(16GB)、取扱説明書(保証書)	フロントカメラ、電源ケーブル(3.5m)、 microSD カード(16GB)、取扱説明書(保証書) リアカメラ(ケーブル 0.45m)、リアカメラケーブル(9m) 取扱説明書(保証書)	本体、電源コード(直接配線 5m)、 microSD カード 32GB、取扱説明書 リアカメラ本体(コード 0.5m)、 電源コード(直接配線 7.5m)、取扱説明書(保証書)
保証期間		お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)

※オプション (別売モデル)