

A 100mm

B 100mm

C 100mm

D 100mm

使用上のご注意

●ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものではありません。●録画された映像は事故を起こした場合の示談交渉や法的手続きにおいて参考録画としてご活用いただけますが、直接的証拠として保証されるものではありません。●本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責任を負いません。●本製品は車の状態や車両事故などで製品が破損したり、microSDカードの問題で録画ができない場合もあり、それらにより生じる損害に対して弊社は責任を負いません。●他の無線機やテレビ、チューナー、ラジオ、パソコン、GPSなども近くで使用すると、影響を与えたり受けたりすることがあります。●LEDの信号機やテールストップ/ウィンカーランプは録画した映像で点滅、または消灯したように映る場合があります。●取り付けは取扱説明書を良く読み、フロントガラス上部20%の範囲内に取り付けください。●本製品で使用するmicroSDカードは専用のファイルシステムとなっており、基本的にフォーマットを行う必要はありません。PCなどの機器でフォーマットを行わないでください。●本体画像はイメージ図です。実物と質感、色等の見え方が異なる場合があります。●仕様(外觀、付属品等)は、改良のため予告なく変更することがあります。



※ microSD カードは、当社指定のものをお使い下さい。




運転支援機能 (Semi-ADAS) のご注意

- 運転支援機能はドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。また、すべての条件において危険をお知らせするものではありません。
- 本機の使用、または使用不能から生じる事故や損害などに関して弊社は一切の責任を負いません。
- 以下のような場合は運転支援機能が正しく動作しない場合があります。
 - トンネルや地下、ビル等に囲まれた所など、GPS信号が正しく受信できない場所。
 - 道路の舗装状態や雨天時の反射などで車線が正しく認識できない場合。
 - 前方車両の形状や色などによって、車両と認識できない場合。
 - 悪天候や逆光、夜間など安定して認識できない場合。
 - フロントガラスに水滴や汚れなどの付着や、映り込みにより安定して認識できない場合。
 - 運転者にとって前方が見えにくい状況。


本体取付位置のご注意

- フロントカメラ上部からフロントガラス全体の20%以内に取り付けて下さい。



リアカメラ取付位置のご注意

- リアガラスに熱線がある場合は、熱線に取付ブラケットの両面テープを貼り付けしないでください。両面テープをはがす際、熱線を破損させるおそれがあります。
- リアカメラは防水仕様ではありません。車内へ取り付けてください。
- リアガラスにフィルムが貼られている場合、フィルムの上から取付けると、衝撃を受けた際にフィルムごと外れる可能性があります。本機を使用する場合は、フィルムを貼らないでください。



発売元

株式会社 アプティ

〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2F

TEL : 03-6774-0191

製造元

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル5F

■お客様サービスセンター TEL : 03-3431-8194

受付時間 月曜日～金曜日(平日のみ) 10:00～12:00 13:00～16:00

こちらのQRコードから、
ドライブレコーダー
「UP-SAFETY」シリーズ
の商品情報をご覧になれます。



UP-K053

充実機能のコストパフォーマンスモデル



約W74×H103(ブラケット含む)×D32mm

オプション(別売)リアカメラ



約W56×H41(ブラケット含む)×D27mm

200万画素 Full HD	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品	GPS
16GB microSDHC カード同梱	リア 100万画素 HD				

※オプション(別売)

UP-K044

前後2カメラのスタンダードモデル



約W91×H62(ブラケット含む)×D34mm



約W55×H31(ブラケット含む)×D28mm

フロント 200万画素 Full HD	リア 200万画素 Full HD	STARVIS (スタービス) 搭載	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)
LED 信号機 対策品	GPS	駐車監視 タイムラプス	運転支援機能 (Semi-ADAS)	タッチ パネル	16GB microSDHC カード同梱

UP-E093

新しい録画形式の eMMC 搭載モデル



約W60×H97×D52mm



約70×H27×D30mm(ブラケット含む)

フロント 500万画素 WQHD	リア 200万画素 Full HD	STARVIS (スタービス) 搭載	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)
LED 信号機 対策品	GPS	駐車監視	内蔵メモリ 32GB	データ移行用 microSD 16GB 付属	

UP-M1000

電子ミラー+ドライブレコーダー



本体: 約 W257×H72×D17mm

フロント/リアカメラ別体タイプ



リアカメラ: 約 W56×H27×D34mm

フロント 200万画素 Full HD	リア 200万画素 Full HD	STARVIS (スタービス) 搭載	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	HDR (ハイダイナミックレンジ)
電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品	GPS	駐車監視 タイムラプス	タッチ パネル	32GB microSDHC カード同梱

UP-K370

360°撮影2カメラドライブレコーダー



約 W87×H85 (ブラケット含む) ×D41mm



約 W45×H45×D36mm

フロント 600万画素 WQHD	リア 200万画素 Full HD	STARVIS (スタービス) 搭載	SDカード 交換時期 案内	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)
電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品	GPS	駐車監視 タイムラプス	タッチ パネル	32GB microSDHC カード同梱

UP-K360

水平 360°超広角モデル



約W61×H97×D59mm



約W54×H49×D32mm

フロント 600万画素 WQHD	Gセンサー (衝撃検知)	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉対策 (ノイズ軽減)	LED 信号機 対策品	GPS
駐車監視	32GB microSDHC カード同梱	リア 200万画素 Full HD			

※オプション(別売)

Vol.5

UP-PTY

UP-SAFETY
DRIVE RECORDER

3年保証 安心の 3 年間保証



D ´ 100mm

C ´ 100mm

B ´ 100mm

A ´ 100mm

UP-SAFETY スペック表

		UP-K044	UP-K053	UP-E093	UP-K360	UP-K370	UP-M1000
フロントカメラ	センサー	COMS イメージセンサー 約 200 万画素	COMS イメージセンサー 約 200 万画素	COMS イメージセンサー 約 500 万画素	COMS イメージセンサー 約 600 万画素	COMS イメージセンサー 約 600 万画素	COMS イメージセンサー 約 200 万画素
	レンズ画角	水平：124°／垂直：68°／対角：140° F 値：1.8	水平：120°／垂直：68°／対角：143° F 値：1.8	水平：128°／垂直：66°／対角：152° F 値：2.0	水平：360°／垂直：220° F 値：2.0	水平：360°／垂直：220° F 値：2.0	水平：121°／垂直：64°／対角：144° F 値：2.0
	最大記録画角	水平：120°／垂直：65°／対角：135°	水平：110°／垂直：65°／対角：130°	水平：120°／垂直：75°／対角：135°	—	—	水平：115°／垂直：60°／対角：135°
リアカメラ	センサー	COMS イメージセンサー 約 200 万画素	COMS イメージセンサー 約 100 万画素	COMS イメージセンサー 約 200 万画素	COMS イメージセンサー 約 200 万画素	COMS イメージセンサー 約 200 万画素	COMS イメージセンサー 約 200 万画素
	レンズ画角	水平：108°／垂直：57°／対角：131° F 値：2.0	水平：106°／垂直：58°／対角：130° F 値：2.0	水平：108°／垂直：57°／対角：131° F 値：2.2	水平：120°／垂直：70°／対角：150° F 値：2.0	水平：124°／垂直：65°／対角：158° F 値：1.8	水平：112°／垂直：60°／対角：140° F 値：1.8
	最大記録画角	水平：105°／垂直：55°／対角：130°	水平：100°／垂直：55°／対角：120°	水平：105°／垂直：55°／対角：120°	水平：120°／垂直：67°／対角：140°	水平：115°／垂直：62°／対角：137°	水平：110°／垂直：55°／対角：130°
録画サイズ	フロント	Full HD(1920×1080P)／HD(1280×720P) ※切替可能	Full HD(1920×1080P)／HD(1280×720P) ※切替可能	WQHD(2560×1440P)	WQHD(1920×1920P)	WQHD(1920×1920P)	Full HD(1920×1080P)
	リア	Full HD(1920×1080P)／HD(1280×720P) ※切替可能	HD(1280×720P)	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)	Full HD(1920×1080P)
フレームレート		フロント 27.5fps／リア 30fps	フロント 24fps／リア 25fps	フロント 27.5fps／リア 30fps	フロント 27.5fps／リア 25fps	フロント 27.5fps／リア 25fps	フロント／リア 27.5fps
録画ファイル		常時録画／衝撃検知録画／手動録画／駐車録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画／駐車録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画／静止画／駐車録画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画 駐車録画(衝撃検知)／タイムラプス／静止画	常時録画／衝撃検知録画／手動録画 駐車録画(衝撃検知)／タイムラプス／静止画
録画時間		常時録画：60 秒 衝撃検知：前 5 秒／後 25 秒 手動録画：前 5 秒／後 25 秒 駐車録画：前 5 秒／後 25 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知：前 5 秒／後 20 秒 手動録画：前 5 秒／後 20 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知：前 5 秒／後 25 秒 手動録画：前 5 秒／後 25 秒 駐車録画：前 5 秒／後 25 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知：60 秒／120 秒 手動録画：60 秒／120 秒 駐車録画：衝撃検知後 15 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知前：5 秒／後 25 秒 手動録画前：5 秒／後 25 秒 駐車録画：衝撃検知後 30 秒 タイムラプス：60 秒	常時録画：60 秒 衝撃検知：前 10 秒／後 50 秒 手動録画：前 10 秒／後 50 秒 駐車録画：衝撃検知後 60 秒
画面サイズ		2.4 インチ TFT 液晶カラーモニター	2.4 インチ液晶カラーモニター	2.0 インチ液晶カラーモニター	2.0 インチ液晶カラーモニター	3.0 インチ液晶カラーモニター	10.88 インチタッチパネルモニター
音声録音		有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)	有り(ON／OFF 切替可能)
GPS アンテナ		有り(内蔵タイプ)	有り(内蔵タイプ)	有り(内蔵タイプ)	有り(内蔵タイプ)	有り(内蔵タイプ)	有り(ダッシュボード取付)
G センサー(衝撃検知)		有り(OFF、及び 1～5 段階調整)	有り(OFF、及び 1～3 段階調整)	有り(OFF、及び 1～5 段階調整)	有り(OFF、及び 1～3 段階調整)	有り(OFF、及び 1～3 段階調整)	有り(OFF、及び 1～3 段階調整)
メモリーカード		microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 8GB～32GB Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 8GB～32GB Class10 以上 microSDXC カード 64GB Class10 以上	microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上	microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class10 以上 microSDXC カード 64GB～128GB MLC Class10 以上
電源電圧		DC12V(消費電流：約 330mA 以下) DC24V(消費電流：約 170mA 以下) ※駐車録画時：12V(消費電流：約 290mA) 24V(消費電流：約 150mA)	DC12V(消費電流：約 230mA 以下) DC24V(消費電流：約 140mA 以下) DC12V(消費電流：約 350mA 以下) DC24V(消費電流：約 210mA 以下) ※オプションリアカメラ接続時	DC12V(消費電流：約 410mA 以下) DC24V(消費電流：約 220mA 以下) ※駐車録画時：12V(消費電流：約 380mA) 24V(消費電流：約 200mA)	DC12V(消費電流：約 300mA 以下) DC24V(消費電流：約 180mA 以下) DC12V(消費電流：約 530mA 以下) DC24V(消費電流：約 280mA 以下) ※オプションリアカメラ接続時	DC12V(消費電流：約 510mA/ 最大 700mA) DC24V(消費電流：約 270mA/ 最大 360mA) ※リアカメラ接続時	DC12V(消費電流：約 700mA 以下)
重量	フロント	約 105g(本体のみ)	約 85g(本体のみ)	約 156g(本体のみ)	約 96g(本体のみ)	約 153g(取付ブラケット含む)	本体：約 336g / カメラ：約 32g(本体のみ)
	リア	約 27g(本体のみ)	約 33g(本体のみ)	約 29g(本体のみ)	約 31g(本体のみ)	約 45g(本体のみ)	約 74g(本体のみ)
録画方式		MP4(H.265)	MP4(H.264)	MP4(H.265)	TS(H.264)	TS(H.264)	MP4(H.264)
動作温度範囲		-10℃～+70℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃
同梱品		フロントカメラ、電源ケーブル(3.5m)、 リアカメラ、リアカメラケーブル(9m)、 microSD カード(16GB)、取扱説明書(保証書)	フロントカメラ、電源ケーブル(3.5m)、 microSD カード(16GB)、取扱説明書(保証書) リアカメラ(コード 0.45m)、リアカメラケーブル(9m)、 取扱説明書(保証書)	フロントカメラ、電源ケーブル(3m)、リアカメラ、 リアカメラケーブル(8.5m)、microSD カード(16GB)、 取扱説明書(保証書)	フロントカメラ、電源コード(直接配線 5m)、 microSD カード 32GB、取扱説明書 リアカメラ本体(コード 0.5m)、 電源コード(直接配線 7.5m)、取扱説明書(保証書)	フロントカメラ、電源ケーブル(4.0m)、リアカメラ(ケーブル 0.5m)、リアカメラ接続ケーブル(8.5m)、microSD カード(32GB)、取扱説明書(保証書付)、交換用両面テープ(フロントカメラ用、リアカメラ用各 1 枚)	本体、GPS アンテナ、常時電源ケーブル(3.5m)、フロントカメラ、フロントカメラケーブル(4m)、リアカメラ、リアカメラケーブル(8m)、カメラ接続ケーブル(0.5m)、リアカメラマ스터(車外用)、リアカメラスレーブ(車内用)、microSD カード(32GB)、microSD カードアダプター、フロントカメラ用 3M 両面テープ×2(別途装着済み)、リアカメラマ스터 3M 両面テープ(車内用)×2(別途装着済み)、本体固定ゴム×2(大×1 セット)、ガラスクロス、取扱説明書(保証書)
保証期間		お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)	お買上げ日より3年間(本体)

※オプション (別売モデル)