

UP-SAFETY DRIVE RECORDER

UPTY, Inc.

UPTY

ドライブレコーダー現行機種のご案内
2025年4月更新

Providing a safe car life



フォーマットフリー

SDカードの定期的なメンテナンスは不要
正確に確実に大事な映像を記録します。



指定店専売モデル

プロ自動車販売店が認めた専売モデルです。
高品質で充実した機能がラインナップ。
※DVR-360Vは市販モデルとなります。



安心の3年保証

お車に取り付けたその日から3年間製品保証致します。
安心したカーライフをお届けします。

Lineup 現行機種一覧

UP-K045 前後2カメラ



1080p & 1080p
FULL HD & FULL HD

フロント：200万画素
リア：200万画素



12V/24V対応



LED信号機
対策品



GPS内蔵



microSD
32GB付属



フォーマット
フリー



WDR
ワイドダイナミック
レンジ



駐車監視
機能搭載

UP-K054 フロントカメラ ※リアカメラ別売



1080p & 1080p
FULL HD & FULL HD

フロント：200万画素
リア：200万画素



12V/24V対応



LED信号機
対策品



GPS内蔵



microSD
16GB付属



フォーマット
フリー



WDR
ワイドダイナミック
レンジ

THINKWARE

QN200



2K & 1080p
QUAD HD & FULL HD

フロント：368万画素
リア：200万画素（別売）



microSD
32GB付属



フォーマット
フリー



12V/24V対応



LED信号機
対策品



オービスアラート
（固定式カメラ）

Extreme ADAS
運転支援機能



省電力
駐車監視モード



駐車監視
機能搭載



ナイトビジョン



Wi-Fi・Bluetooth
内蔵

THINKWARE

QN100



2K & 1080p
QUAD HD & FULL HD

フロント：368万画素
リア：200万画素



microSD
32GB付属



フォーマット
フリー



12V/24V対応



LED信号機
対策品



オービスアラート
（固定式カメラ）

Extreme ADAS
運転支援機能



省電力
駐車監視モード



駐車監視
機能搭載



ナイトビジョン



Type-C
USB-C
スマホ接続

WATEX

DVR-NEO360



2K & 1080p
QUAD HD & FULL HD

フロント：368万画素
リア：200万画素



microSD
32GB付属



フォーマット
フリー



12V/24V対応



LED信号機
対策品



360°
全方位録画



GPS内蔵



駐車監視
機能搭載



Sony STARVIS

市販モデル

その他品番もお取り扱い中！お気軽にお問い合わせください

Contact Us

03-6694-2097



<https://upty.jp>



@uptybd

株式会社アップティ

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F



UP-K045

UP-K054

QN200

QN100

DVR-NEO360

フロントカメラ	センサー	CMOSイメージセンサー200万画素	CMOSイメージセンサー200万画素	Omnivision 368万画素	Omnivision 368万画素	CMOSイメージセンサー368万画素
	レンズ画角	水平：115°/垂直：60°/対角：140° F値：2.0	水平：115°/垂直：60°/対角：145° F値：1.8	水平：128°/垂直：64°/対角：160°	水平：120°/垂直：62°/対角：155°	水平：360°/垂直：240° F値：2.0
	最大記録画角	水平：112°/垂直：58°/対角：138°	水平：113°/垂直：58°/対角：137°	水平：101.8°/垂直：53.4°/対角：124°	水平：102.4°/垂直：54°/対角124°	水平：360°/垂直：240°
リアカメラ	センサー	CMOSイメージセンサー200万画素	CMOSイメージセンサー200万画素	PV3209K 200万画素	PV3209K 200万画素	CMOSイメージセンサー200万画素
	レンズ画角	水平：105°/垂直：58°/対角：130° F値：2.2	水平：112°/垂直：58°/対角：142° F値：2.2	水平：128°/垂直：55°/対角124°	水平：128°/垂直：55°/対角124°	水平：114°/垂直：60°/対角：136° F値：2.0
	最大記録画角	水平：102°/垂直：55°/対角：127°	水平：100°/垂直：55°/対角：135°	水平：105°/垂直：55°/対角125°	水平：102.4°/垂直：54°/対角124°	水平：114°/垂直：60°/対角：136°
録画サイズ	フロント	Full HD (1920×1080P) / HD (1280×720P) ※切替可能	Full HD (1920×1080P) / HD (1280×720P) ※切替可能	QHD (2560×1440P)	QHD(2560×1440P)	WQHD (1920×1920P)
	リア	Full HD (1920×1080P) / HD (1280×720P) ※切替可能	Full HD (1920×1080P)	FHD (1920×1080P)	FHD (1920×1080P)	Full HD (1920×1080P)
フレームレート		フロント27.5fps / リア27.5fps	フロント24fps / リア25fps	フロント29fps / リア29fps	フロント29fps / リア29fps	フロント29.1fps / リア29.1fps
録画ファイル		常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 駐車録画
録画時間		常時録画：60秒 衝撃検知：前5秒/後25秒 手動録画：前5秒/後25秒 駐車録画：前5秒/後25秒	常時録画：60秒/180秒/300秒 衝撃検知：前5秒/後20秒 手動録画：前5秒/後20秒	常時録画：60秒 衝撃検知：前10秒/後10秒 手動録画：前10秒/後50秒 駐車録画：前10秒/後10秒 駐車録画省電力モード：前10秒/後20秒	常時録画：60秒 衝撃検知：前10秒/後10秒 手動録画：前10秒/後50秒 駐車録画：前10秒/後10秒 駐車録画省電力モード：前10秒/後20秒	常時録画：60秒 衝撃検知：前10秒/後10秒 駐車録画：タイムラプス
画面サイズ		2.7インチ TFT 液晶カラーモニター	2.4インチ 液晶カラーモニター	モニターレス	3.5インチ 液晶カラーモニター	3.0インチ 液晶カラーモニター
音声録音		有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)
GPSアンテナ		有り (内蔵タイプ)	有り (内蔵タイプ)	有り (外付けタイプ)	有り (外付けタイプ)	有り (内蔵タイプ)
Gセンサー (衝撃検知)		有り (OFF、及び 1～5段階調整)	有り (OFF、及び 1～3段階調整)	有り (OFF、及び 1～5段階調整)	有り (OFF、及び 1～5段階調整)	有り (OFF、及び 1～3段階調整)
メモリーカード		microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class 10以上 microSDXCカード 64GB～128GB MLC Class 10以上	microSDHC カード 16GB～32GB MLC Class 10以上 microSDXCカード 64GB～128GB MLC Class 10以上	microSDHC カード 32GB～256GB MLC Class 10 以上	microSDHC カード 16GB～256GB MLC Class 10 以上	microSDHC カード 8GB～128GB MLC Class 10 以上
電源電圧		DC12V (消費電流：約250mA以下) DC24V (消費電流：約140mA以下) ※暗電流 12V (消費電流：約8mA) 24V (消費電流：約8mA)	DC12V (消費電流：約250mA以下) DC24V (消費電流：約140mA以下) DC12V (消費電流：約400mA以下) ※リアカメラ接続時 DC24V (消費電流：約210mA以下) ※リアカメラ接続時	DC12V (消費電流：約320mA以下) DC24V (消費電流：約320mA以下) ※暗電流 12V (消費電流：約0.01mA) 24V (消費電流：約0.01mA)	DC12V (消費電流：約320mA以下) DC24V (消費電流：約320mA以下) ※暗電流 12V (消費電流：約0.01mA) 24V (消費電流：約0.01mA)	12V / 24V500mA-1A
重量	フロント	約 81g (本体のみ)	約 99g (本体のみ)	約 68g (本体のみ)	約 94.7g (本体のみ)	約 160g (本体のみ)
	リア	約 29g (本体のみ)	約 37g (本体のみ)	約 26.2g (本体のみ)	約 26.2g (本体のみ)	約 30g (本体のみ)
録画方式		MP4 (H.264)	MP4 (H.264)	MP4 (H.264)	MP4 (H.264)	MP4
動作温度範囲		-10℃～+65℃	-10℃～+65℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+70℃
同梱品		フロントカメラ、電源ケーブル (3.5m)、 リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)、 microSDカード (32GB)、両面テープ、 取扱説明書 (保証書)、SD変換アダプター	フロントカメラ、電源ケーブル (3.5m)、 microSDカード (32GB)、両面テープ、 取扱説明書 (保証書)、SD変換アダプター ※以下オプション品※ リアカメラ (0.45m)、リアカメラケーブル (9m)	フロントカメラ、電源ケーブル (3m)、 microSDカード (32GB)、外付けGPS、両面テープ、 SD変換アダプター ※以下オプション品※ リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)	フロントカメラ、電源ケーブル (2.5m)、 microSDカード (32GB)、外付けGPS、両面テープ、 リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)、 SD変換アダプター	フロントカメラ、電源ケーブル (4m)、 microSDカード (32GB)、両面テープ、 取扱説明書 (保証書)、 リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)、 SD変換アダプター
保証期間		お取付日より3年間 (本体)	お取付日より3年間 (本体)	お取付日より3年間 (本体)	お取付日より3年間 (本体)	お取付日より3年間 (本体)

- ◆本製品は、万が一の事故発生時に映像を記録することを目的とした装置ですが、すべての事故映像を録画することを保証したものではありません。センサーの設定値や事故の状況によっては、録画されないことがあります。
- ◆万が一録画されなかった場合や、録画した映像データが破損した場合などについて、弊社は一切責任を負いません。
- ◆駐車録画は車両の常時電源を使用する為、車両バッテリーへの負担が掛かります。定期的に車両バッテリーの点検を行ってください。また、SDカードは消耗品です。1年を目安に新しいSDカードへの交換をお願いいたします。
- ◆次に示す3項目に該当する方は車両バッテリー上がりの原因となりますので、駐車録画の使用を控えてください。【毎日運転しない / 1日の走行が1時間以下 / 車両バッテリーを1年以上使用している】