

UP-SAFETY DRIVE RECORDER

UPTY Inc.

UPTY

ドライブレコーダー現行機種のご案内
2026年3月更新

✿ Providing a safe car life



安心の3年保証
お取り付け日から3年間の製品保証付き。
安心のカーライフをサポートします。

✿ Lineup 現行機種一覧

UPTY UP-K045

- 1080p FULL HD & 1080p FULL HD
フロント：200万画素
リア：200万画素
- 12V/24V対応
- LED信号機 対策品
- MICRO SD 16GB付属
- フォーマット フリー
- GPS内蔵
- WDR
ワイドダイナミック レンジ
- 駐車監視機能搭載
- ナイトビジョン

UPTY UP-K054 ※リアカメラ別売

- 1080p FULL HD & 1080p FULL HD
フロント：200万画素
リア：200万画素
- 12V/24V対応
- LED信号機 対策品
- MICRO SD 16GB付属
- フォーマット フリー
- GPS内蔵
- WDR
ワイドダイナミック レンジ

✿ Contact Us

03-6694-2097

<https://upty.jp>

@uptybd

公式サイト



THINKWARE QN200



※リアカメラ別売

- 2K QUAD HD & 1080p FULL HD
フロント：368万画素
リア：200万画素 (別売)
- 12V/24V対応
- LED信号機 対策品
- MICRO SD 32GB付属
- フォーマット フリー
- 駐車監視機能搭載
- オービスアラート (固定式カメラ)
- 省電力 駐車監視モード
- Extreme ADAS 運転支援機能
- ナイトビジョン
- Bluetooth Wi-Fi内蔵

THINKWARE QN100




- 2K QUAD HD & 1080p FULL HD
フロント：368万画素
リア：200万画素
- 12V/24V対応
- LED信号機 対策品
- MICRO SD 32GB付属
- フォーマット フリー
- 駐車監視機能搭載
- オービスアラート (固定式カメラ)
- 省電力 駐車監視モード
- Extreme ADAS 運転支援機能
- ナイトビジョン
- Type-C USB-C スマホ接続

WATEX DVR-NEO360



- 2K QUAD HD & 1080p FULL HD
フロント：368万画素
リア：200万画素
- 12V/24V対応
- LED信号機 対策品
- MICRO SD 32GB付属
- フォーマット フリー
- GPS内蔵
- 駐車監視機能搭載
- SONY STARVIS 360°
Sony STARVIS 全方位録画

WATEX DVR-MIR012



- 1080p FULL HD & 1080p FULL HD
フロント：200万画素
リア：200万画素
- 12V/24V対応
- LED信号機 対策品
- MICRO SD 32GB付属
- フォーマット フリー
- GPS内蔵
- HDR
ハイダイナミック レンジ
- 駐車監視機能搭載
- ナイトビジョン

販売元 株式会社アプティ

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

その他品番もお取り扱い中！お気軽にお問い合わせください

UP-K045

UP-K054

QN200

QN100

DVR-NEO360

DVR-MIR012

フロントカメラ	センサー	CMOSイメージセンサー 200万画素	CMOSイメージセンサー 200万画素	Omnivision 368万画素	Omnivision 368万画素	CMOSイメージセンサー 368万画素	CMOSイメージセンサー 200万画素
	レンズ画角	水平：115°/垂直：60°/対角：140° F値：2.0	水平：115°/垂直：60°/対角：145° F値：1.8	水平：128°/垂直：64°/対角：160°	水平：120°/垂直：62°/対角：155°	水平：360°/垂直：240° F値：2.0	水平：138°/垂直：70°/対角：168° F値：1.8
	最大記録画角	水平：112°/垂直：58°/対角：138°	水平：113°/垂直：58°/対角：137°	水平：101.8°/垂直：53.4°/対角：124°	水平：102.4°/垂直：54°/対角124°	水平：360°/垂直：240°	水平：138°/垂直：70°/対角：168°
リアカメラ	センサー	CMOSイメージセンサー 200万画素	CMOSイメージセンサー 200万画素	PV3209K 200万画素	PV3209K 200万画素	CMOSイメージセンサー 200万画素	CMOSイメージセンサー 200万画素
	レンズ画角	水平：105°/垂直：58°/対角：130° F値：2.2	水平：112°/垂直：58°/対角：142° F値：2.2	水平：128°/垂直：55°/対角124°	水平：128°/垂直：55°/対角124°	水平：114°/垂直：59°/対角：136° F値：2.0	水平：138°/垂直：70°/対角：168° F値：1.8
	最大記録画角	水平：102°/垂直：55°/対角：127°	水平：100°/垂直：55°/対角：135°	水平：105°/垂直：55°/対角125°	水平：102.4°/垂直：54°/対角124°	水平：114°/垂直：59°/対角：136°	水平：138°/垂直：70°/対角：168°
録画サイズ	フロント	Full HD (1920×1080P) / HD (1280×720P) ※切替可能	Full HD (1920×1080P) / HD (1280×720P) ※切替可能	Quad HD (2560×1440P)	Quad HD (2560×1440P)	Wide Quad HD (1920×1920P)	Full HD (1920×1080P)
	リア	Full HD (1920×1080P) / HD (1280×720P) ※切替可能	Full HD (1920×1080P)	Full HD (1920×1080P)	Full HD (1920×1080P)	Full HD (1920×1080P)	Full HD (1920×1080P)
フレームレート	フロント27.5fps / リア27.5fps		フロント24fps / リア25fps	フロント29fps / リア29fps	フロント29fps / リア29fps	フロント29.1fps / リア29.1fps	フロント28fps / リア28fps
録画ファイル	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画		常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画	常時録画 / 衝撃検知録画 / 手動録画 / 駐車録画
録画時間	常時録画：60秒 衝撃検知：前5秒/後25秒 手動録画：前5秒/後25秒 駐車録画：前5秒/後25秒		常時録画：60秒/180秒/300秒 衝撃検知：前5秒/後20秒 手動録画：前5秒/後20秒	常時録画：60秒 衝撃検知：前10秒/後10秒 手動録画：前10秒/後50秒 駐車録画：前10秒/後10秒 駐車録画省電力モード：前10秒/後20秒	常時録画：60秒 衝撃検知：前10秒/後10秒 手動録画：前10秒/後50秒 駐車録画：前10秒/後10秒 駐車録画省電力モード：前10秒/後20秒	常時録画：60秒 衝撃録画：60秒 手動録画：60秒 駐車録画：タイムラプス	常時録画：60秒 衝撃録画：60秒 手動録画：60秒 駐車録画：タイムラプス
画面サイズ	2.7インチ TFT 液晶カラーモニター		2.4インチ 液晶カラーモニター	モニターレス	3.5インチ 液晶カラーモニター	3.0インチ 液晶カラーモニター	11.26インチ 液晶カラーモニター
音声録音	有り (ON / OFF 切替可能)		有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)	有り (ON / OFF 切替可能)
GPSアンテナ	有り (内蔵タイプ)		有り (内蔵タイプ)	有り (外付けタイプ)	有り (外付けタイプ)	有り (内蔵タイプ)	有り (内蔵タイプ)
Gセンサー (衝撃検知)	有り (OFF・及び 1～5段階調整)		有り (OFF・及び 1～3段階調整)	有り (OFF・及び 1～5段階調整)	有り (OFF・及び 1～5段階調整)	有り (OFF・及び 1～3段階調整)	有り (OFF・及び 1～3段階調整)
メモリーカード	microSDHCカード 16GB～32GB MLCCclass 10以上 microSDXCカード 64GB～128GB MLCCclass 10以上		microSDHCカード 16GB～32GB MLCCclass 10以上 microSDXCカード 64GB～128GB MLCCclass 10以上	microSDHCカード 32GB～256GB MLC Class 10 以上	microSDHCカード 16GB～256GB MLC Class 10以上	microSDHCカード 8GB～128GB MLC Class 10以上	microSDHCカード 16GB～256GB MLC Class 10以上
電源電圧	DC 12V (消費電流：約250mA以下) DC 24V (消費電流：約140mA以下) ※暗電流 12V (消費電流：約8mA) 24V (消費電流：約8mA)		DC 12V (消費電流：約250mA以下) DC 24V (消費電流：約140mA以下) ※以下リアカメラ接続時 DC 12V (消費電流：約400mA以下) DC 24V (消費電流：約210mA以下)	DC 12V (消費電流：約320mA以下) DC 24V (消費電流：約320mA以下) ※暗電流 12V (消費電流：約0.01mA) 24V (消費電流：約0.01mA)	DC 12V (消費電流：約320mA以下) DC 24V (消費電流：約320mA以下) ※暗電流 12V (消費電流：約0.01mA) 24V (消費電流：約0.01mA)	DC 12V (消費電流：約500mA～1A) DC 24V (消費電流：約500mA～1A)	DC 12V (消費電流：約500mA) DC 24V (消費電流：約500mA)
重量	フロント：約 81g (本体のみ) リア：約 29g (本体のみ)		フロント：約 99g (本体のみ) リア：約 37g (本体のみ)	フロント：約 68g (本体のみ) リア：約 26.2g (本体のみ)	フロント：約 94.7g (本体のみ) リア：約 26.2g (本体のみ)	フロント：約 160g (本体のみ) リア：約 30g (本体のみ)	フロント：約 160g / リア：約 30g (本体のみ) ミラー型：約 400g
録画方式	MP4 (H.264)		MP4 (H.264)	MP4 (H.264)	MP4 (H.264)	MP4	MP4
動作温度範囲	-10℃～+65℃		-10℃～+65℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+70℃	-20℃～+70℃
同梱品	フロントカメラ、電源ケーブル (3.5m)、 リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)、 microSDカード (32GB)、両面テープ、 取扱説明書 (保証書)、SD変換アダプター		フロントカメラ、電源ケーブル (3.5m)、 microSDカード (32GB)、両面テープ、 取扱説明書 (保証書)、SD変換アダプター ※以下オプション品※ リアカメラ (0.45m)、リアカメラケーブル (9m)	フロントカメラ、電源ケーブル (3m)、 microSDカード (32GB)、外付けGPS、 両面テープ、SD変換アダプター ※以下オプション品※ リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)	フロントカメラ、電源ケーブル (2.5m)、 リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)、 microSDカード (32GB)、外付けGPS、 両面テープ、SD変換アダプター	フロントカメラ、電源ケーブル (4m)、 リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)、 microSDカード (32GB)、両面テープ、 取扱説明書、保証書、SD変換アダプター	フロントカメラ、フロントカメラケーブル (1m)、電源ケーブル (5m)、 リアカメラ、リアカメラケーブル (9m)、 microSDカード (32GB)、両面テープ、 取扱説明書、保証書、 SD変換アダプター、固定バンド×4
保証期間	お取付日より3年間		お取付日より3年間	お取付日より3年間	お取付日より3年間	お取付日より3年間	お取付日より3年間

◆本製品は、万が一の事故発生時に映像を記録することを目的とした装置ですが、すべての事故映像を録画することを保証したものではありません。センサーの設定値や事故の状況によっては、録画されないことがあります。

◆万が一録画されなかった場合や、録画した映像データが破損した場合などについて、弊社は一切責任を負いません。◆駐車録画は車両の常時電源を使用する為、車両バッテリーへの負担が掛かります。定期的に車両バッテリーの点検を行ってください。

◆SDカードは初期不良品を除き、保証対象外となります。(保証期間：お取付日より1か月間) ◆SDカードは消耗品のため、約1年を目安に新しいSDカードへの交換をお願いいたします。

◆次に示す3項目に該当する場合は車両バッテリー上がりの原因となりますので、駐車録画の使用を控えてください。【 毎日運転しない / 1日の走行が1時間以下 / 車両バッテリーを1年以上使用している 】